

DEB-667 Kevyt perävaunu IKH TPV5032L

Valmistenumero	YGLL1A3XVD0410183
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Rajoitukset	Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	IKH
Kauppanimi	TPV5032L
Ajoneuvoluokka	O1 / Kevyt perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Kevyt tavarankuljetusperävaunu, Keskiakseliperävaunu
Rekisteritunnus	DEB-667
Valmistenumero	YGLL1A3XVD0410183
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 24.6.2015
Käyttöönottopäivä	23.10.2013
Ensirekisteröinti Suomeen	23.10.2013
Tyyppi	L1
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	3
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	3
Tyyppihyväksyntänumero	e17*2007/46*0014*00
Variantti	A
Versio	3XV04
Valmistaja/maahantuoja	Nipere Oy Teollisuuskatu 1 64100 Kristiinankaupunki

Koritiedot

Korityyppi	Keskiakseliperävaunu (DC)
------------	---------------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	4 739
Leveys (mm)	1 883
Korkeus (mm)	865
Takaylitys (mm)	1 630

Massatiedot

Omamassa (kg)	220
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	750
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	750

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	750
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	750
Akselivälit (mm)	3 109

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
155/80R13	4J, 4.5J, 5J	30	74/J	tyyppihyväksytty
145/80R13	3.5J, 4J, 4.5J, 5J	30	74/J	tyyppihyväksytty
145/80R13 M+S	3.5J, 4J, 4.5J, 5J	30	74/J	tyyppihyväksytty
145R13C	3.5J, 4J, 4.5J	30	74/J	tyyppihyväksytty
155/70R13	4J, 4.5J, 5J	30	74/J	tyyppihyväksytty
155R13C	4J, 4.5J	30	74/J	tyyppihyväksytty
155/70R13 M+S	4J, 4.5J, 5J	30	74/J	tyyppihyväksytty
155/80R13 M+S	4J, 4.5J, 5J	30	74/J	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Akseli 1

Seisontajarru

Ei

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Version huomautukset

Erikoisehto
