

Ajoneuvon tiedot

527-CAT Moottorityökone Ponsse Scorpion king

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 18.6.2021 11:21

Rajoitukset ja huomautukset

Vakuutuksen maksamattomuustieto

Perustiedot

Maahantuoja tai valmistaja	Ponsse Oyj
Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	MTK / Moottorityökone
Ajoneuvoryhmä	(monitoimi)metsäkone
Rekisteritunnus	527-CAT
Valmistenumero	PONS32ICAAA010502
Käyttöönottopäivä	5.9.2018
Ensirekisteröinti Suomeen	5.9.2018
Tyyppinimi	10 H
Tyyppihyväksyntänumero	FIN*140605*00288*04
Variantti	SCORPION
Versio	SCORPION KING 4F
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	IF 5.9.2018
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	2
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	1

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	7700
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	210,00
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	0,009
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	320,00
Sähköhybridi	Ei

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm **1**
Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm) **10430**
Leveys (mm) **3080**
Korkeus (mm) **4120**
Etuylitys (mm) **3040**
Takaylitys (mm) **1800**
Omamassa (kg) **22740**
Akseli 1Akselivälit (mm) **1500****Akseli 2**Akselivälit (mm) **2590****Akseli 3**Akselivälit (mm) **1500****Akseli 4****Renkaat****Akseli 1**

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
600/55-26.5 20,00	-35, 20,	50154A8		tyyppihväksytty
800/40-26.5 28.00	-50	170A8		tyyppihväksytty
710/45R26.524.00	-75, 0	163A8		tyyppihväksytty
600/55R26.520.00	-35, 20,	50165A8		tyyppihväksytty
710/45-26.5 24.00	-75, 0	163A8		tyyppihväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
710/45R26.524.00	-75, 0	163A8		tyyppihväksytty
800/40-26.5 28.00	-50	170A8		tyyppihväksytty
600/55R26.520.00	-35, 20,	50165A8		tyyppihväksytty
600/55-26.5 20,00	-35, 20,	50154A8		tyyppihväksytty
710/45-26.5 24.00	-75, 0	163A8		tyyppihväksytty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
710/45R26.524.00	-75, 0	163A8		tyyppihväksytty
800/40-26.5 28.00	-50	170A8		tyyppihväksytty
600/55R26.520.00	-35, 20,	50165A8		tyyppihväksytty
710/45-26.5 24.00	-75, 0	163A8		tyyppihväksytty
600/55-26.5 20,00	-35, 20,	50154A8		tyyppihväksytty

Akseli 4

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
600/55-26.5 20,00	-35, 20,	50154A8		tyyppihväksytty
600/55R26.520.00	-35, 20,	50165A8		tyyppihväksytty
800/40-26.5 28.00	-50	170A8		tyyppihväksytty
710/45R26.524.00	-75, 0	163A8		tyyppihväksytty
710/45-26.5 24.00	-75, 0	163A8		tyyppihväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat

Kyllä

Vetävät

Kyllä

Jarruttava

Kyllä

Akseliryhmän tyyppi

Teliakselisto (2 -akselinen)**Akseli 2**

Ohjaavat

Kyllä

Vetävät

Kyllä

Jarruttava

Kyllä

Akseliryhmän tyyppi

Teliakselisto (2 -akselinen)**Akseli 3**

Ohjaavat

Kyllä

Vetävät

Kyllä

Jarruttava

Kyllä

Akseliryhmän tyyppi

Teliakselisto (2 -akselinen)**Akseli 4**

Ohjaavat

Kyllä

Vetävät

Kyllä

Jarruttava

Kyllä

Akseliryhmän tyyppi

Teliakselisto (2 -akselinen)**Jarrutiedot**

Voimanvälitys- ja tehostamistapa**Painenestejarrut**