Trafi

Ote ajoneuvotiedoista
Utdrag ur fordonsuppgifter

Päivämäärä Datum
14.07.2017

Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon
Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning

Omistaja/omistajat Ägare
OP Yrityspankki Oyj, Investoin
PL 308, Teollisuuskatu 1 B
00510 HELSINKI

Om. alkupvm
Ägare fr.o.m
20.03.2013

Haltija/haltijat Innehavare
MRJ KAIVUU JA KULJETUS OY
c/o MRJ Kaivuu ja Kuljetus Oy Niipperintie 60 C
02920 ESPOO

Halt. alkupvm
Innehavare fr.o.m
20.03.2013

Vakuutuksen ottaja Försäkringstagare
MRJ KAIVUU JA KULJETUS OY

Vakuutusyhtiö Försäkringsbolag
65/Fennia

A Rekisteritunnus Registertecken
EXS-696

Ed. rekisteritunnus F.d registertecken

Mallimerkintä Modellanteckning
R 124 LA-A-6X2/290+131

Rajoitukset Begränsningar
Ajoneuvolla luovutusilmoitus, Ajoneuvovero erääntynyt

Ajoneuvo Fordon

J Ajoneuvoluokka Fordonskategori
N3/Kuorma-auto

D.3 Kauppanimi Handelsbeteckning

E Valmistenumero Tillverkningsnummer
XLER6X20004466448

Ajoneuvoryhmä Fordonsgrupp

D.1 Merkki Märke
Scania

Ajoneuvon käyttö Fordonets bruk
Luvanvarainen

B Käyttöönottopäivä Ibruktagningsdag
29.01.2002

Tyyppihyväksyntä Typkodkännande

K Tyyppihyväksyntänro Typkodkännandenr

D.2 Tyyppi Typ
25401401

D.2 Variantti Variant

D.2 Versio Version

Katsastus Besiktning

Edellinen katsastus suoritettu, pvm
Föregående besiktning utförd, datum
04.01.2017

Edellisen katsastuksen toimipaikka
Föregående besiktningsställe
Kehän Autokatsastus Oy/Helsink

Seuraavan määräaikaiskatsastuksen aikaväli
Intervallet för nästa periodiska besiktning
29.07.2017 - 29.01.2018

VAK/ADR-todistuksen voimassaolopvm
VAK/ADR-intygets giltighetsdatum

Henkilöpaikat Personplatser

S.1 Istumapaikkoja lkm Sittplatser antal
2

S.2 Seisomapaikkoja lkm Ståplatser antal

Moottoritiedot Motoruppgifter

P.1 Iskutilavuus (cm³) Slagvolym
11700

P.2 Suurin nettoteho (kW) Största nettoeffekt
309,0

P.3 Käyttövoima Drivkraft
Dieselöljy

W Polttoainesäiliön tilavuus Bränsletankens volym (l)

Mittatiedot ja lukkiutumattomat jarrut Måttuppgifter och låsningsfria bromsar

Ajoneuvon kokonaispituus (mm) Fordonets totallängd
6400

Ajoneuvon leveys (mm) Fordonets bredd
2550

Jarrujärjestelmän lisätieto Tilläggsinformation om bromssystemet
EBS

F.1 Tekn. suurin sallittu kok. massa (kg) Teknisk största tillåtna totalmassa
26500

Tieliikennekäyttö, massatiedot (kg) Vägtrafikbruk, massauppgifter (kg)

G Ajoneuvon koko omamassa Fordonets totala egenmassa
8000

F.2 Tieliikenteessä sallittu suurin kok.massa I vägtrafik tillåten största totalmassa
26000

F.3 Yhdistelmän suurin sallittu kok. massa Kombinationens största tillåtna totalm.

Auton kok. massa pv-käytössä Bilens totalm. vid släpvagnsbruk

O.2 Perävaunumassa jarruitta Släpmassa utan bromsar

O.1 jarruin med bromsar

Mooduulin kokonaismassa Totalmassa på modulen (kg)
60000

Kahden ppv:n kytkennän kokonaismassa Totalmassan på kopplingen av två påhängsvagnar (kg)

Kuormakorin tyyppi Typ av lastkorg
14

Renkaat ja akselimassa Däck och axelmassor

Akselit edestä Axlarna framifrån	Tyyppihyväksytyt renkaat Typgodkända däck: Koko, kuormitustunnus, nopeusluokka Storlek, belastningskännetecken, hastighetsklass	Katsastuksessa merkityt renkaat Vid besiktningen märkta däck: Koko, kuormitustunnus, nopeusluokka Storlek, belastningskännetecken, hastighetsklass	Tieliik. sall. akselimassa I vägtrafik tillåten axelmassa (kg)
1		315/80R22.5 154	7100
3		385/55R22.5 158	7500

Päivämäärä Datum
14.07.2017

A Rekisteritunnus Registertecken	Järjestysnro Ordningsnr	**J** Ajoneuvoluokka Fordonskategori	**D.1** Merkki Märke
EXS-696		N3/Kuorma-auto	Scania

Akselit Axlar	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Akselitiedot Uppgifter om axlar	Ohjaava Styrande	Paripyörä Parhjul	Teli Boggi					
Akselrak. ja jarrut Akselkonstruktion och bromsar	O	P	#					
M Akselivälit Axelavstånd (mm)	2900	1310						
Jarrulevyn min. paksuus Minsta tjocklek för bromsskiva (mm)	370	370	370					
Viitteelliset jarruvoimat Riktgivande bromskrafter(kN/bar)								
Jarruvivun pituus Bromshävarmens längd (mm)								
Jarrusylinterin halkaisija Diameter på bromscylinder (mm)	140	140	140					
ALB:n tark. paine Kontrolltryck på ALB (bar)								
Laskentapaine Beräkningstryk (bar)	8,0	8,0	8,0					

Kytkentälaitetiedot (vetoauto & perävaunu) Uppgifter om kopplingsanordning (dragbil & släpvagn)	Vetokytkin Dragkoppling	Vetopöytä Vändskiva	KAP-vetokytkin Dragkoppling för lastbil med släpvagn	**Kytkentätiedot (vetoauto)** kytkentäehdot **Kopplingsuppgifter(dragbil)** kopplingsvillkor	Vars. perävaunulle För egent. släpvagn	Puoliperävaunulle För påhängsvagn	Keskiakseliperäv. För med.axelsläpv.
Etäisyys etuakselista Avstånd från framaxeln (mm)				Perävaunun suurin sallittu vetopituus Största tillåtna draglängd för släpvagn		12000	
Suurin sallittu hinattava massa Största tillåten massa som dras (kg)				Suurin sallittu yhdistelmämassa Största tillåtna kombinationsmassa		48000	
Sallittu vain hinattavan laitteen vetoon Tillåten endast för dragning av släpanordning				Perävaunun suurin sallittu oikaisupituus Största tillåtna svängningslängd för släpvagn		8170	
Ei sovellu kiinteäaisaisen pv:n vetoon Lämpar sig inte för att dra släpvagn med fast bom				Perävaunun pienin sallittu siltasääntöpituus Minsta tillåtna broregellängd för släpvagn		9040	

Moduulitiedot (vetoauto) kytkentäehdot Uppgifter om modulen (dragbil) kopplingsvillkor	Vars. perävaunulle För egent. släpvagn	Puoliperävaunulle För påhängsvagn	Keskiakseliperäv. För medelaxelsläpvagn		Vars. perävaunulle För egent. släpvagn	Puoliperävaunulle För påhängsvagn	Keskiakseliperäv. För medelaxelsläpvagn
Perävaunun suurin sallittu vetopituus Största tillåtna draglängd för släpvagn (mm)				Perävaunun suurin sallittu oikaisupituus Största tillåtna svängningslängd för släpvagn			

Erikoisehdot ja huomautukset Särskilda villkor och anmärkningar

25401401
Renkaat: 295/80R22.5 LI152.
Jousijarrusyl. pinta-ala (''): II 30,III 30,
Vetojärjestelmä: 6X2
Valmistusmaa: RUOTSI
Vetopöydän paikka: 290 mm, Vetoauton oikaisumitta: 4730 mm
VETOPÖYDÄN ETÄISYYS EDESTÄ: 4500 MM
PERÄVAUNUN SUURIN SALLITTU VETOPITUUS ON: 12000 MM
YHDISTELMÄN SUURIN SALLITTU KOKONAISMASSA ON: 48000 KG
PERÄVAUNUN PIENIN SALLITTU SILTASÄÄNTÖPITUUS ON: 9040 MM
PERÄVAUNUN SUURIN SALLITTU OIKAISUPITUUS ON: 8170 MM
ENNEN 1.1.1993 SUOMESSA KÄYTTÖÖNOTETULLA PERÄVAUNULLA PERÄVAUNUN SUURIN OIKAISUPITUUS 8.4 M.
MODUULIYHDISTELMÄN KYTKENTÄTIEDOT. SUURIN VETOPITUUS 2075 CM, SUURIN OIKAISUPITUUS 997 CM, YHDISTELMÄN SUURIN KOKONAISMASSA 60000 KG.

Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon
Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning

Päivämäärä Datum
14.07.2017

A Rekisteritunnus Registertecken / Järjestysnro Ordningsnr	J Ajoneuvoluokka Fordonskategori	D.1 Merkki Märke
EXS-696	N3/Kuorma-auto	Scania

2AKSELIN RENGAS 295/80 R22.5 LI146
AKSELIN RENGAS 295/80 R22.5 LI146
3. ------"------- 315/70 R22.5 LI154.
SIIRRELTÄVÄ VETOPÖYTÄ.
JARRUTIEDOT, LASKENNASSA KÄYTETTÄVÄ KOKONAISMASSA JA MUITA TIETOJA: 26100.
SÄHKÖINEN ALB..
R 124 LA-A-6X2/290+131
.

Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon
Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning